

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-energolux-sacf24d1-a-sau24u1-a>



Описание

- Напольно-подпотолочный кондиционер Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A □ - сочетает в себе компактные размеры и большую производительность.
- Внутренние блоки имеют низкий уровень шума и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки.
- Также опционально возможно подключение Wi-fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
- Сплит-системы напольно-потолочного типа оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.
- Особенности Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A:
 - Интеграция в «Умный дом» через Wi-fi (опция)
 - Режим энергосбережения
 - Самоочистка внутреннего блока
 - Объемное воздушораспределение
 - Турборежим
 - Тихий режим
 - Комфортный сон
 - Горячий запуск
 - 24-часовой Таймер
- Режим I FEEL Инфракрасный пульт управления Энергонезависимая память Автоматический выбор режима Автоматическая разморозка Работа в режиме охлаждения до -15 °С Низкотемпературный комплект Работа в режиме обогрева до -15 °С Самодиагностика

Озонобезопасный хладагент R410a 3 года гарантии

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	7200 Вт
Мощность обогрева	8100 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2180 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2500 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.31
Коэффициент эффективности COP	3.24
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	205x1280x 660x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	550x820x 300x мм
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	32 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.