

Описание товара Напольный газовый котел De Dietrich DTG 230-11S B3



Описание

Напольный газовый котел De Dietrich DTG 230-11S B3 - чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой для работы на природном газе или пропане (доп. оборудование). Котлы данной серии предназначены только для отопления. Модели DTG 230 S имеют стандартную атмосферную горелку. Котлы могут быть оборудованы на выбор различными панелями управления: B3 (базовая), K3 (каскадная) или DIEMATIC-m 3. При использовании панели DIEMATIC-m 3 на ведущем котле и панели K 3 на ведомых котлах возможно создание каскадных установок (до 10-ти котлов) большой мощности, а также управление смесительными контурами, контуром ГВС, контуром бассейна.

Особенности De Dietrich DTG 230-11S B3:

- рабочее давление на подаче газа 13/20 мбар,
- высокий годовой КПД — до 93%,
- низкий уровень шума, менее 57 дБ(А) при номинальной мощности,
- теплообменник из эвтектического чугуна (теплообменник в сборе),
- 2-ступенчатая горелка с выбросами NOx
- газовая линия с запальной горелкой и контролем наличия пламени при помощи ионизации,
- датчик тяги для России включен в комплект поставки для всех моделей.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ

Страна производителя	Франция
Конденсационный	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Ступеней мощности	2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 100
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	1280x930x952 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	900 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.