

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-ballu-bwh-s-30-rodon>



Описание

Накопительные водонагреватели Ballu BWH/S 30 Rodon имеют эргономичный корпус и возможность для универсального монтажа – горизонтально или вертикально. Благодаря ручке регулировки температуры, управлять режимами работы водонагревателя максимально просто. В режиме ECO вода в баке нагревается до комфортной для душа температуры 55о С, благодаря чему практически не образуется накипь и достигается экономия электроэнергии. Все водонагреватели Ballu производятся по новейшим технологиям. Долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева. Надежность внутреннего бака российского производства подтверждается премиальной гарантией – 8 лет. Выбрать водонагреватель по привлекательной стоимости, познакомиться с отзывами удобно в официальном интернет-магазине.

Отличительные Ballu BWH/S 30 Rodon:

- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж

- Life-тест на 160 000 циклов – гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет
- Сделано в России

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	30 л
Бак	Нержавейка
Вид бака	Плоский
Страна производителя	Китай
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°С	96 мин
Давление на входе, атм	— 6
Управление	механическое
Защита	от включения без воды, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Габаритный размер	435/635/260/мм
Вес	10.1 кг
Цвет	белый серебро
Объем бака, л	30 л
Способ установки	Универсальный
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.