

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Север BGS 218 S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split-sistema-nizkotemperaturnaya-sever-bgs-218-s>



Описание

- Сплит-система низкотемпературная Север BGS 218 S – оборудование для холодообеспечения складских камер для длительного хранения различной пищевой продукции.
- Внешний и внутренний блоки устанавливаются на стену камеры соответственно с внешней и внутренней стороны, при уличной установке рекомендована дополнительная защита оборудования в виде водозащитного козырька.
- Особенности модели: электрическая защита включает в себя автоматические выключатели, предупреждающие повышенный расход энергоресурсов и защиту от короткого замыкания; датчики обеспечивают контроль давления, при необходимости блокируют работу системы и перезапускают; компрессор герметичного типа с поршневым механизмом, произведен в Европе; дальность струи воздуха воздухоохладителя – 5 м; в наличии система электрической оттайки, работающая в автоматическом режиме (есть ручной режим); система контроля и управления – электронная (кнопочная панель).
- Стандартная комплектация: воздухоохладитель и ККБ в стальных оцинкованных корпусах с дополнительным полимеризированным покрытием; материал деталей теплообменника – алюминий и медь – для долгой службы; мкабели и трубки для соединения блоков.

Характеристики

Вес, кг	90 кг
Рабочие температуры	-20...-15 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	15 м3
Напряжение	220 В
Тип оттайки	электрическая
Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1170 мм
Масса в упаковке	147 кг
Ширина в упаковке	920 мм
Максимальный ток	13,62 А
Мощность, кВт	1.2 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.