

Описание товара Термоусадочный тоннель BS-4535



Описание

- Термоусадочный тоннель BS-4535 представляет собой производительный аппарат для термоусадки полимерной пленки PP, PE, POE и других
- В термоусадочную камеру предварительно упакованные в пленку продукты поступают по конвейеру
- Там происходит быстрый разогрев и усадка пленки
- BS-4535 это аппарат напольного исполнения
- Он оснащается системой равномерного распределения горячего воздуха и мощным двигателем обдува
- Электронная регулировка температуры усадки гарантирует высокое качество и эстетичный вид каждой упаковки
- Благодаря износостойкому силиконовому покрытию рольганга, функции защиты от перегрева, надежным нагревателям из нержавеющей стали аппарат можно использовать для упаковки продукции в промышленных масштабах
- Технические характеристики Термоусадочный тоннель BS-4535

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50 (трехфазный) 220/60 (трехфазный)
Мощность (кВт)	9
Нагрузка (кг)	10
Скорость (метров/мин)	0–10

Максимальный упаковываемый размер (Д × Ш × В) (мм)	700 × 400 × 300
Размер тоннеля (Д × Ш × В) (мм)	1000 × 450 × 350
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1300 × 715 × 1555
Вес нетто (кг)	195

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.