

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Автоматический запайщик лотков HVT-450F/2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/zapayshchiki-lotkov/avtomaticheskij\\_zapayshchik\\_lotkov\\_hvt\\_450f\\_2](https://prom-katalog.ru/catalog/zapayshchiki-lotkov/avtomaticheskij_zapayshchik_lotkov_hvt_450f_2)



### Описание

- Предназначен для упаковки свежих продуктов в газомодифицированную среду путем запайки готовых контейнеров с продукцией
- Отличительной чертой данного запайщика является двух сторонний поочередный принцип работы, пока оператор загружает матрицу, вторая, уже загруженная матрица, находится в упаковочной камере, это позволяет значительно увеличить производительность упаковочного процесса
- Максимальная ширина используемой пленки составляет 450 мм, габариты рабочей камеры равны 450x300 мм
- Матрица охлаждается при помощи воздуха
- Для работы на пленке с фоторазметкой в машине предусмотрен фотодатчик
- Параметры устанавливаются на электронной панели управления
- В качестве опции возможна установка вакуумных насосов большей производительности, датирующее устройство и т
- д
- Технические характеристики автоматического запайщика лотков HVT-450F/2 □

### Характеристики

Напряжение (В/Гц)	220/60или 380/50
Общая мощность (кВт)	3
Мощность запайки (кВт)	2
Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (кПа)	1
Упаковочная скорость (циклов/мин)	3-8 в зависимости от режима упаковки
Производительность вакуумного насоса	20м <sup>3</sup>
Размеры вакуумной камеры Д*Ш*В (мм)	450*300*80
Внешние размеры Д*Ш*В (мм)	1300*920*1650
Вес нетто (кг)	400

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.