

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko DT-36 Base

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_denko\\_dt\\_36\\_base](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_denko_dt_36_base)



### Описание

- Сплит система Denko Base оснащена качественным японским компрессором GMCC и дополнительной функцией защиты в виде трёх минутной задержки на включение после возобновления подачи питания
- Технология автоматической очистки внутреннего блока от влаги и пыли после выключения позволит эффективно осушить теплообменник и поддерживать чистоту для дальнейшей работы
- Управление кондиционером осуществляется через пульт ДУ со встроенным температурным датчиком
- При активации интеллектуального режима I Feel температура в помещении будет установлена согласно данным, которые будет улавливать сенсор в месте нахождения пульта
- Особенности и преимущества Denko DT-36 Base: Информативный LED дисплей Компактный размер Защита от перепадов напряжения Авторестарт Самодиагностика Класс энергоэффективности A Высокоэффективный роторный компрессор Функция I Feel (температурный датчик в пульте управления) Антибактериальный фильтр Система самоочистки Быстрое охлаждение Таймер Ночной режим

### Характеристики

Площадь помещения	100 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	36 (до 100 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	8,8 кВт
Мощность обогрева	8,94 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2,7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2,4 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	15,88
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	65,5x96,8x40см
Габаритный размер (внешнего блока)	35,7x88,6x60,5см
Вес (внешний блок)	43 кг
Вес (внутренний блок)	10,5 кг
Вес	53,5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.