

Описание товара

Кассетная сплит-система Fujitsu

AUXG45KRLB/AOYG45KATA/UTGUKYAW



Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG45KRLB/AOYG45KATA/UTGUKYAW равномерно распределяет воздушный поток по всей площади обслуживания. Для увеличения уровня комфорта можно дополнительно приобрести специальный сенсорный датчик, который автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, определяя движение и температуру.

Особенности и преимущества Fujitsu

AUXG45KRLB/AOYG45KATA/UTGUKYAW:

- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индивидуальное управление жалюзи
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева (опция)
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха
- Авторегулирование воздушного потока
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Датчик присутствия людей в помещении (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск

- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Размер декоративной панели 53x950x950 мм.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	120
Охлаждение, кВт	12,1
Обогрев, кВт	13,5
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	2000
Осушение, л/час	4,5
Мах длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Сенсор движения	Опция
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	4.32
Потребление при обогреве, кВт	3.77
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.