Описание товара Поверхностный насос Вихрь ПН-600H



Описание

Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н применяется для организации системы полива и осушения бассейнов. Модель оснащена вихревым насосом, что обуславливает высокий напор при небольшой входной мощности. Насос может перегонять воду с глубины до 9 метров и перемещать до 55 литров жидкости в минуту. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Работа поверхностного насоса "в сухую" (без воды) и попадание воздуха во всасывающую магистраль не допускается. Температура перекачиваемой жидкости должна быть от +1°C до +50°C.

Особенности Вихрь ПН-600Н:

- Ручка для переноски
- Корпус нержавеющая сталь
- Для чистой воды
- Двигатель: электрический, синхронный, щеточный

Характеристики

Гип насоса	поверхностныи

Страна производителя Россия

Макс. производительность, л/мин 55

Высота напора 35 м

Максимальный напор 35 м

Установка насоса горизонтальная

Модель насоса Вихрь ПН

Глубина всасывания 9 м

Страна сборки Россия Номинальная мощность 0.6 кВт

Пропускная способность, куб.

м/час

3.3

Двигатель Электрический, синхронный,

щеточный

Гарантийный срок 12 мес.

Электропитание 220-240/1/50

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные

Качество воды чистая

Допустимая температура

жидкости, °С

1 — 35

Механизм насоса центробежный

Цвет оранжевый, серебристый

 Вес
 6 кг

 Диаметр выходного отверстия
 1"

Длина 36.6 см Ширина 22.1 см Высота 26.1 см

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.