

Описание товара Водяная тепловая завеса Ballu

ВНС-U15W40-PS



Описание

Тепловая завеса **Ballu ВНС-U15W40-PS** применяется в промышленных помещениях, складах, хранилищах, ангарах, обширных вестибюлях с большими дверными проемами и воротами. Особое внимание уделено конструкции завесы, внешний корпус сохраняет детали и узлы от внешнего воздействия. Вентилятор обладает улучшенными техническими характеристиками.

Особенности:

- Тепловая водяная завеса BALLU Ultra (PS-UW) с максимальной производительностью 4500 м³/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха.
- Высокая степень защиты электрических компонентов (IP54) обеспечивается в заводских условиях, именно поэтому при монтаже завесы не требуется проведение дополнительных работ по герметизации электрических соединений.
- В качестве нагревательного элемента используется устойчивый к гидроударам теплообменник с увеличенным шагом между ламелями, что существенно снижает скорость засорения завесы и увеличивает интервалы между техническими обслуживаниями.
- Уникальная система крепления сопла Quicklock, состоящая из петель и быстросъемных фиксаторов, обеспечивает удобный доступ к теплообменнику для быстрой очистки, без необходимости демонтажа завесы или ее отдельных элементов.
- Непревзойденную надежность завесы обеспечивают внешнероторные двигатели со сроком наработки на отказ от 30 000 часов и теплообменник с максимальным рабочим давлением до 16 атмосфер при температуре теплоносителя 150°C.
- Поворотное сопло позволяет менять угол наклона воздушной струи в диапазоне $\pm 15^\circ$, для обеспечения лучшей защиты помещения даже при сильных порывах ветра направленных перпендикулярно к плоскости проема.

- Управление завесой осуществляется при помощи автоматических выключателей или интуитивно понятного пульта со встроенным термостатом, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих шкафов коммутации.
- 6 вариантов монтажа, подключение к однофазной сети и минимальные затраты на управление делают завесу BALLU абсолютным лидером с точки зрения удобства подключения и использования, среди промышленных завес российского производства.

Характеристики

Цвет корпуса	Серый
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	3
t окружающей среды, °C	-30...+60
Ступени мощности нагрева, кВт	21/24/34,5
Защита от перегрева	Да
Мах. подогрев воздуха, C	35
Температура воды, °C	150
Присоединительный диаметр патрубков	0.75
Тип нагревательного элемента	Теплообменник
Ширина завесы, м	1.424
Пульт	Есть
Кронштейны	В комплекте
Напряжение, В	220 В
С датчиком	Да
Габариты (ВxШxГ), мм	657x1424x577
Высота, см	65.7
Ширина, см	142.4
Глубина, см	57.7
Вес, кг	52
Гарантия	2 года
Индикация включения	Да
Код производителя	НС-1183727
Страна	Швеция
Производитель	Швеция
Тип	Водяная
Расход воздуха, м ³ /ч	15600
Мах высота, м	6
Мощность, кВт	77
Установка завесы	Вертикальная

Регулировка температуры	Есть
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP54
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	12.3
Длина струи, м	6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.