

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Dantex RK-18ENT4/RK-18ENT4E ECO 4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_18ent4_rk_18ent4e_eco_4



Описание

Кондиционеры серии ECO обладают современным стильным дизайном с мягкими изогнутыми линиями. В центральной части фронтальной панели внутреннего блока расположен ЖК-дисплей, отображающий текущие настройки устройства, а также коды ошибок при возникновении неисправности. Серия отличается повышенными характеристиками надежности и безопасности, пониженным уровнем шума, более функциональным пультом управления, легкостью монтажа и удобством технического обслуживания. Дренажный трубопровод может подключаться к внутреннему блоку с обеих – слева или справа.

Особенности и преимущества Dantex RK-18ENT4/RK-18ENT4E ECO 4:

- Усовершенствованный датчик температуры. Обеспечивает точный контроль температуры для поддержания требуемых значений
- Огнеупорный электрический блок управления. Усовершенствованная конструкция электрического блока управления обеспечивает дополнительное свободное пространство для повышения безопасности
- Пониженный уровень шума. Оптимизированная конструкция обеспечивает снижение уровня шума на 1~2 дБ(А)

- Функция I Feel. Кондиционер работает, ориентируясь на температуру воздуха в той точке, где в данный момент находится пульт ДУ. Это происходит с помощью датчика температуры на пульте
- Усовершенствованный дистанционный пульт управления. Обеспечит более комфортное управление климатом в вашем доме
- Фильтр повышенной плотности. В кондиционере применен многоразовый моющийся фильтр с использованием фильтрующих ячеек высокой плотности для эффективной очистки воздуха в помещении
- Угольный фильтр. Впитывает в себя устойчивые запахи, а также обеззараживает вредные химические газы
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж. Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают простоту и скорость сборки (выше на 5-8%)
- Возможность подключения дренажной трубы с обеих сторон – слева или справа.

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.13 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	25 × 77.7 × 20.1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 77.7 × 49.8 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	10.5 кг
Вес	48.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.