

# Описание товара Фанкойл настенный Kentatsu

## KFGC20H0EN1



### Описание

Для подключения фанкойла Kentatsu KFGC20H0EN1 к системе холодоснабжения подберем смесительные узлы, трехходовые клапаны, вентили. Дополнительно фанкойл можно оснастить настенным пультом управления, декоративной панелью, встраиваемым увлажнителем воздуха.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KFGC20H0EN1:**

- Автоматическое качание заслонок
- Трехскоростной малошумный вентилятор тангенциального типа
- Встроенный трехходовой клапан с электромагнитным приводом
- Легкосъемная лицевая панель
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22"

### Характеристики

Тип фанкойла	Настенный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	20 кв. м.
Мощность охлаждения	1.94 кВт
Мощность обогрева	2.34 кВт
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kentatsu KFGC
Потребляемая мощность (обогрев)	0.03 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.03 кВт

Высота	29 см
Ширина	91.5 см
Длина	23.3 см
Расход воздуха, куб. м/ч	320
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума, дБ	20
Электропитание	220-240/1/50
Вес	13 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебро

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.