

Описание товара Сплит-система Cooper & Hunter

CH-S09FTXAM2S-WP Supreme



Описание

Сплит-система Cooper&Hunter Supreme оснащен наиболее эффективными системами и устройствами, позволяющими иметь высокую производительность с небольшим потреблением энергии. Экономичная работа теплового насоса достигается помимо особенностей работ самого компрессора еще и режимами работы например ночного, автоматического, функцией защиты от замерзания +8°C.

Особенности Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-WP Supreme:

- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах
- Инновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -18°C до +54°C на охлаждение и от -30°C до +24°C на обогрев. Увеличивает коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) на 40%, а в режиме нагрева (COP) на 35%. Расход электроэнергии снижен до 15 Вт/ч
- «CH SMART-ION Filter» - премиальная модификация универсального фильтра тотальной очистки воздуха
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS)
- Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц)
- LED дисплей, на панели внутреннего блока, включается и выключается с пульта ДУ
- Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии
- Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А)
- Воздушный поток распределяется по всей площади помещения. Это достигается за счет

широкого угла выхода воздуха из внутреннего блока — 130° по горизонтали и от 0° до 180° по вертикали

- Электростатический воздухоочистительный фильтр «ECO-FRESH»
- Удобный пульт дистанционного управления с бактерицидным покрытием. Отображение текущего времени суток на пульте
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме нагрева
- Режим комфортного сна «SLEEP» (несколько вариантов ручной настройки)
- 24-часовой таймер на включение и выключение
- Тройной теплообменник с антикоррозийным покрытием «BLUE-FIN»
- Авторестарт - функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек
- Интеллектуальная система защиты от обледенения
- Блокировка управления
- «Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
- Полное соответствие действующей с 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора
- Многоскоростной вентилятор
- Технология инверторов от DAIKIN
- Защита от обмерзания наружного блока
- Функция «I FEEL»
- Автономное осушение
- Цветной дисплей
- Защита компрессора
- Режим дежурного отопления
- Экономичное охлаждение
- Запуск при низких температурах наружного воздуха
- Цельнолитой пластиковый корпус
- Технология бесшовного теплообменника

Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	43
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.75 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++ / A+++
Максимальная длина трассы	15 м
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Модель кондиционера	Cooper & Hunter Supreme
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-18 — 54
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-30 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32

Дополнительная информация	генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.5 × 99.6 × 30.1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30.3 × 89.9 × 59.6 см
Вес (внешний блок)	44.5 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес	58 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/fpmiFu36mmk

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.