

Описание товара Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ19



Характеристики

Мощность номинальная	16 кВт (16 кВА)
Мощность максимальная	17.6 кВт (22 кВА)
Коэффициент мощности	1 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Ток	72,9 А
Модель	ТСС АД-16С-Т400-1РМ19
Производитель двигателя	TSS
Модель двигателя	TDR-K 22 4L
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	Атмосферная
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	18
Номинальная мощность (двигателя)	22 кВт
Система охлаждения	жидкостная
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Объем топливного бака	65 л

Расход топлива при 100% нагрузке	6.3 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	3.7 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	17.5 ч
Рейтинг экономичности	3.35
Датчик уровня топлива	да
Число фаз	3
Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-16
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Установленный аккумулятор	1*60/12 АН/V
Напряжение в системе электрооборудования	12 В
Система аварийной остановки	да
Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600
Степень защиты	IP21(IP23)
Серия	Стандарт
Масса	485 кг
Длина	1500 мм
Ширина	750 мм
Высота	1000 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	24 месяцев или 1000 моточасов
Бренд	TSS

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.