

Описание товара Дизельный генератор CTG 2065B



Характеристики

Мощность номинальная	1500 кВт (1875 кВА)
Мощность максимальная	1652 кВт (2065 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	CTG 2065B
Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	16M33G2000/5
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	16
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15:1
Рабочий объем двигателя	52.3 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	282 л
Объем системы смазки	171 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	395.9 л/ч

Расход топлива при 75% нагрузке	297 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	198.1 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	СТГ
Модель генератора	734E
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8
Степень защиты	IP23
Масса	10063 кг
Длина	5550 мм
Ширина	2250 мм
Высота	2940 мм
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.